






Фото	Название и характеристики	Цена
Вертлюги с вращателем		
	Вертлюг с вращателем XSL135. Swivel with Spinner Общие габариты (мм): Общие габариты (дюймы) / Масса (кг) / Масса (фунты); 1800×680×590: 71×27×23 / 1968 / 4340	По запросу
	Вертлюг с вращателем XSL170. Swivel with Spinner Общие габариты (мм): Общие габариты (дюймы) / Масса (кг) / Масса (фунты); 2340×790×660: 92×31×26 / 2268 / 5000	По запросу
	Вертлюг с вращателем XSL225. Swivel with Spinner	По запросу
	Вертлюг с вращателем XSL450. Swivel with Spinner	По запросу
	Вертлюг SL135. Swivel Макс. статическая нагрузка (кН): Номинальная рабочая нагрузка (кН) / Макс. частота вращения (обмин) / Макс. рабочее давление (Мпа) / Резьба для соединения с буровым рукавом / Резьба нижней части переводника / Общие габариты (мм) / Масса (кг); 1350: 1000 / 300 / 35 / 4LP / 6 5/8 REG LH / 1800×680×590 / 1750	По запросу
	Вертлюг SL170. Swivel Макс. статическая нагрузка (кН): Номинальная рабочая нагрузка (кН) / Макс. частота вращения (обмин) / Макс. рабочее давление (Мпа) / Резьба для соединения с буровым рукавом / Резьба нижней части переводника / Общие габариты (мм) / Масса (кг); 1700: 1300 / 300 / 35 / 4LP / 6 5/8 REG LH / 2340×790×660 / 2050	По запросу


Фото	Название и характеристики	Цена
Вертлюги с вращателем		
	Вертлюг SL225.Swivel Макс. статическая нагрузка (кН): Номинальная рабочая нагрузка (кН) / Макс. частота вращения (обмин) / Макс. рабочее давление (Мпа) / Резьба для соединения с буровым рукавом / Резьба нижней части переводника / Общие габариты (мм) / Масса (кг); 2250: 1600 / 300 / 35 / 4LP / 6 5/8REGLH / 2420×980×780 / 2728	По запросу
	Вертлюг SL450. Swivel	По запросу
Клиновые захваты		
	Клиновой захват SDS Наружный диаметр, мм: 88,9 / 88,9 / 88,9 / 114,3 / 114,3 / 114,3 / 127 / 127 / 127 / 139,7 / 139,7 / 139,7; Номинальный диаметр, мм: 60,3 / 73 / 88,9 / 88,9 / 101,6 / 114,3 / — / — / — / — / — / —; Масса, кг: 53,1 / 50,3 / 48,5 / 64,9 / 61,7 / 57,6 / — / — / — / — / — / —	По запросу
	Клиновой захват SDML Наружный диаметр, мм: 88,9 / 88,9 / 88,9 / 114,3 / 114,3 / 114,3 / 127 / 127 / 127 / 139,7 / 139,7 / 139,7; Номинальный диаметр, мм: 60,3 / 73 / 88,9 / 88,9 / 101,6 / 114,3 / 101,6 / 114,3 / 127 / 114,3 / 127 / 139,7; Масса, кг: 87,5 / 85,3 / 81,6 / 94 / 90,3 / 85,3 / 92,5 / 88,9 / 84 / 90,9 / 84 / 82,1	По запросу
	Клиновой захват SDXL Наружный диаметр, мм: 88,9 / 88,9 / 88,9 / 114,3 / 114,3 / 114,3 / 127 / 127 / 127 / 139,7 / 139,7 / 139,7; Номинальный диаметр, мм: — / — / — / 88,9 / 101,6 / 114,3 / 101,6 / 114,3 / 127 / 114,3 / 127 / 139,7; Масса, кг: — / — / — / 103,9 / 99,3 / 93 / 107,5 / 103 / 96,6 / 106,1 / 101,5 / 95,3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Клиновые захваты		
BRB	Клиновой захват UC 8 5/8 UC-3: 8 5/8 UC-3 / 8 5/8 UC-3 / 8 5/8 UC-3 / 10 3/4 UC-3 / 10 3/4 UC-3 / 10 3/4 UC-3 / 13 3/8 UC-3 / 13 3/8 UC-3 / 13 3/8 UC-3; 7: 5/8 / 8 1/8 / 8 5/8 / 9 / 9 5/8 / 10 3/4 / 11 3/4 / 12 3/4 / 13 3/8; 10: 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 12 / 12 / 12; 10: 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 12 / 12 / 12; 3: 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4	По запросу
BRB	Клиновой захват CMS-XL 168,3: 177,8 / 193,7 / 219,1 / 244,5 / 273,1 / 298,5 / 339,7 / 406,4 / 473,1 / 508 / 609,6 / 660,4 / 762; 89: 84 / 75 / 82 / 87 / 95 / 118 / 112 / 140 / 167 / 174 / 201 / 220 / 248; 12: 12 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 21 / 25 / 26 / 30 / 33 / 37	По запросу
BRB	Клиновой захват DCS-S	По запросу
BRB	Клиновой захват DCS-R DCS-R: DCS-R; 114.3-152.4: 139.7-177.8; 54: 51	По запросу
BRB	Клиновой захват DCS-L DCS-L: DCS-L / DCS-L / DCS-L / DCS-L / DCS-L; 171.5-209.6: 203.2-241.3 / 215,9-254 / 235-285,8 / 279.4-323.9 / 304.8-355.6; 70: 78 / 84 / 90 / 116 / 107	По запросу
BRB	Клиновой захват CMS Дюймы: 4 1/2 / 5 / 5 1/2 / 6 / 6 5/8 / 7 / 7 5/8 / 8 5/8; мм: 114,3 / 127 / 139,7 / 152,4 / 168,3 / 177,8 / 193,7 / 219,1; кг: 72 / 72 / 70 / 70 / 93 / 88 / 79 / 86; Фунт: 151,2 / 151,2 / 147 / 147 / 195,3 / 184,8 / 165,9 / 180,6	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Клиновые захваты		
BRB	Клиновой захват DU 2 3/8: 60,3 / — / —; 2 7/8: 73 / — / —; 3 1/2: 88,9 / — / —; 3 1/2: 88,9 / 18 / 150; 4: 101,6 / 18 / 141; 4 1/2: 114,3 / 18 / 136; 4 1/2: 114,3 / 18 / 164; 5: 127 / 18 / 159; 5 1/2: 139,7 / 18 / 146; 5 1/2: 139,7 / 18 / 190; 6 5/8: 168,3 / 18 / 164; 7: 177,8 / 18 / 154	По запросу
Колтюбинг		
BRB	Колтюбинговая установка LGT270	По запросу
BRB	Колтюбинговая установка LGT360	По запросу
BRB	Колтюбинговая установка LGT450	По запросу
Пневматические спайдеры		
BRB	Пневматический спайдер QQP размер клиньев (дюйм): диаметр захватываемых труб / макс. Грузоподъемность (тн); 2 7/8: 2 3/8 / 75; 2 7/8: 2 7/8 / 75; 3 1/2: 3 1/2 / 75; 2 7/8: 2 3/8" / 100; 2 7/8: 2 1/2" / 100; 2 7/8: 2 7/8" / 100; 2 7/8: 3" / 100; 3 1/2: 3 1/2" / 100; 4 1/2: 4" / 100; 4 1/2: 4 1/2" / 100; 5: 4 3/4" / 100; 5: 5" / 100	По запросу
BRB	Пневматический спайдер С размер клиньев (дюйм): диаметр захватываемых труб / макс. Грузоподъемность (тн); 3 1/2: 1.315-3 1/2 / 80; 4 1/2: 3 1/2— 4 1/2 / 80; 4 3/4: 4 3/4 / 80; 5: 5 / 80; 5 1/2: 5 1/2 / 80	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Пневматические спайдеры		
BRB	Пневматический спайдер CHD 1,315 дюйм: 33,4мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 1,66 дюйм: 42,2мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 1,9 дюйм: 48,3мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 2 1/16 дюйм: 52,4мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 2 3/8 дюйм: 60,3мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 2 7/8 дюйм: 73мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 3 1/2 дюйм: 88,9мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 3 1/2 дюйм: 88,9мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 4 дюйм: 101,6мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 4 1/2 дюйм: 114,3мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 5 дюйм: 127мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi; 5 1/2 дюйм: 139,7мм / 0.6-0.9МПа / 87-130Psi	По запросу
BRB	Пневматический спайдер HD Размер захватываемых труб: Размер корпуса элеваторы / Номинальная грузоподъемность,Т; 1.315~3.1/2: 37259 / 125; 3.1/2~4.1/2: 37260 / 125; 38050: 4.3/4 (без клиньев) / 125; 5: 5 (без клиньев) / 125; 37261: 5.1/2 (без клиньев) / 125	По запросу
BRB	Пневматический спайдер E Размер захватываемых труб: Размер корпуса элеваторы / Номинальная грузоподъемность,Т; 2.3/8~3.1/2: 3.1/2 / 175; 4~5.1/2: 5.1/2 / 175; 5.1/2~7: 7 / 175; 7.5/8: 7.5/8 (без клиньев) / 175	По запросу
Превенторы ПВО		
	Гидравлический двухплащечный превентор 2FZ	По запросу
BRB	Гидравлический одноплащечный превентор FZ	По запросу
BRB	Ручной одноплащечный превентор типа SFZ	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Превенторы ПВО		
BRB	Ручной двухплащечный превентор типа 2SFZ	По запросу
BRB	Кольцевой превентор с шаровым резиновым сердечником типа FH Диаметр (мм): Рабочее давление (МПа) / Давление гидроуправления (МПа) / Вид законтрирования (мм) / Вес (кг) / Соединение входа и выхода гидросмеси / Примечание; ф50: 21/3000 / 10,5 / ф 160×190 / 25 / NPT 1/4" / совместное использование с плащечным превентором FZ14-21; ф65: 14/2000 / 10,5 / ф 320×325 / 100 / NPT 3/4"; ф76: 21/3000 / 10,5 / ф 320×414 / 130 / NPT 1/2" / совместное использование с плащечным превентором F27.6-21; ф92: 14/2000 / 10,5 / ф 280×350 / 160 / NPT 3/4"; ф124: 14/2000 / 10,5 / ф 395×585 / 210 / NPT 3/4"; ф186: 7/1000 / 10,5 / ф 480×710 / 430 / NPT 3/4"	По запросу
BRB	Кольцевой превентор с коническим резиновым сердечником типа FHZ Диаметр (мм): Рабочее давление (Мпа) / Прочность (Мпа) / Давление гидроуправления (Мпа) / Общий вес / Соединение входа и выхода гидросмеси; 179,4: 21/3000 / 42/6000 / 10.5/1500 / 1200 / NPT1; 179,4: 35/5000 / 70/10000 / 10.5/1500 / 1500 / NPT1; 228,6: 21/3000 / 42/6000 / 10.5/1500 / 2398 / VNPT1; 228,6: 35/5000 / 70/10000 / 10.5/1500 / 2986 / NPT1; 279,4: 21/3000 / 42/6000 / 10.5/1500 / 2950 / NPT1; 279,4: 35/5000 / 70/10000 / 10.5/1500 / 4675 / NPT1; 346,1: 35/5000 / 70/10000 / 10.5/1500 / 6415 / NPT1	По запросу
BRB	Вращательный превентор типа FX	По запросу
BRB	Ручной одноплащечный превентор типа RSH (конструкция ручного управления) Количество жидкости для открытия плунжера: Количество жидкости для закрытия плунжера / Режим блокировки / Диаметр поршня, мм; 1,6: 1,9 / ручной / 150; 2,22: 2,5 / ручной / 180; 7,48: 85 / ручной / 280; 1,55: 1,9 / ручной / 140; 4,7: 5,3 / ручной / 220; 2,68: 3,22 / ручной / 165; 5,2: 5,45 / ручной / 220; 14,6: 16,3 / ручной / 355; 6,6: 7,4 / ручной / 250; 14,4: 16,7 / ручной / 355; 7,4: 8,3 / ручной / 250; 19,9: 20 / ручной / 355; 17,44: 19 / ручной / 355; 12,2: 13,6 / ручной / 250; 13,2: 15,4 / ручной / 250	По запросу


Фото	Название и характеристики	Цена
Превенторы ПВО		
	Ручной одноплашечный превентор типа RSF (кованая конструкция) Количество жидкости для открытия плунжера: Количество жидкости для закрытия плунжера / Режим блокировки / Диаметр поршня, мм; 1,6: 1,9 / ручной / 150; 2,22: 2,5 / ручной / 180; 7,48: 85 / ручной / 280; 1,55: 1,9 / ручной / 140; 4,7: 5,3 / ручной / 220; 2,68: 3,22 / ручной / 165; 5,2: 5,45 / ручной / 220; 14,6: 16,3 / ручной / 355; 6,6: 7,4 / ручной / 250; 14,4: 16,7 / ручной / 355; 7,4: 8,3 / ручной / 250; 19,9: 20 / ручной / 355; 17,44: 19 / ручной / 355; 12,2: 13,6 / ручной / 250; 13,2: 15,4 / ручной / 250	По запросу
	Ручной одноплашечный превентор (литая конструкция) RSC Количество жидкости для открытия плунжера: Количество жидкости для закрытия плунжера / Режим блокировки / Диаметр поршня, мм; 1,6: 1,9 / ручной / 150; 2,22: 2,5 / ручной / 180; 7,48: 85 / ручной / 280; 1,55: 1,9 / ручной / 140; 4,7: 5,3 / ручной / 220; 2,68: 3,22 / ручной / 165; 5,2: 5,45 / ручной / 220; 14,6: 16,3 / ручной / 355; 6,6: 7,4 / ручной / 250; 14,4: 16,7 / ручной / 355; 7,4: 8,3 / ручной / 250; 19,9: 20 / ручной / 355; 17,44: 19 / ручной / 355; 12,2: 13,6 / ручной / 250; 13,2: 15,4 / ручной / 250	По запросу
Столы ротора		
	Стол ротора ZP375. Rotary Tables	По запросу
	Стол ротора ZP275. Rotary Tables	По запросу
	Стол ротора ZP205. Rotary Tables	По запросу
	Стол ротора ZP175. Rotary Tables	По запросу







Фото	Название и характеристики	Цена
Хомуты безопасности		
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер MP-S	По запросу
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер MP-R Внешний диаметр трубы (дюймы): Количество звеньев; 4 1/2-5 5/8: 7; 5 1/2-7: 8; 6 3/4-8 1/4: 9; 8-9 1/4: 10; 9 1/4-10 1/2: 11	По запросу
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер MP-M	По запросу
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер MP-L Внешний диаметр трубы (дюймы): Количество звеньев; 15 7/8-17: 17; 17-18 1/2: 18; 18 1/8-19 3/8: 19	По запросу
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер MP-XL Внешний диаметр трубы (дюймы): Количество звеньев; 19 3/8-20 3/8: 19; 20 3/8-21 1/2: 20; 21-22 5/8: 21; 22 5/8-23 3/4: 22; 23 3/4-24 7/8: 23; 24 7/8-26: 24; 26-27 1/8: 25; 29 3/8-30 1/2: 28; 35-36 1/8: 33	По запросу
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер WA-C Номинальный диаметр эксплуатируемой трубы, мм: Кол-во клиновых звеньев / Масса; 88,9-117,5: 7 / 20,9; 114,3-142,9: 8 / 25; 139,7-168,3: 9 / 27,7; 165,1-193,7: 10 / 29,1; 190,5-219,1: 11 / 31,3; 215,9-244,5: 12 / 32,7; 241,3-269,9: 13 / 40; 266,7-295,3: 14 / 41,8; 292,1-320,7: 15 / 44; 317,5-346,1: 16 / 46,3; 342,9-371,5: 17 / 48,6; 368,3-396,9: 18 / 50,9	По запросу





Фото	Название и характеристики	Цена
Хомуты безопасности		
	Хомут безопасности-предохранительный хомут-цепной спайдер WA-T Внешний диаметр трубы (дюймы): Количество звеньев; 1 1/8-2: 4; 2 1/8-3 1/4: 5; 3 1/2-4 1/2: 6	По запросу
Элеваторы спайдеры		
	Элеватор бокового открытия типа CD	По запросу
	Элеватор для трубы типа DD Кожух: Труба / Мощность; 41/2-51/2: 23/8-41/2 / 150; 41/2-51/2: 23/8-41/2 / 250; 41/2-51/2: 23/8-41/2 / 300	По запросу
	Элеватор для бурильной трубы серии CDZ Характеристики соединения: Размер и модель буровых штанг / Отверстия элеватора (мм); NC26(2.3/8IF): 2.3/8EU / 67,47; NC31(2.7/8IF): 2.7/8EU / 83,34; NC38(3.1/2IF): 3.1/2EU / 100.81; NC40(4IF): 3.1/2EU / 100.81; NC40(4FH): 4IU / 108,74; NC46(4IF): 4EU / 121.44; NC46(4IF): 4.1/2IU / 121.44; NC46(4IF): 4.1/2IEU / 121.44; 4.1/2FH: 4.1/2IU / 121.44; 4.1/2FH: 4.1/2IEU / 121.44; NC50(4.1/2IF): 4.1/2EU / 133.35; NC50(4.1/2IF): 5IEU / 133.35; 5.1/2FH: 5IEU / 133.35; 5.1/2FH: 5.1/2IEU / 147,64	По запросу
	Элеватор типа DDZ Размер буровой трубы: Диаметр отверстия элеватора / Метка элеватора; 23/8EU: 67 / 23/8EU; 27/8EU: 83 / 27/8EU; 31/2EU: 101 / 31/2EU; 4IU: 109 / 4IU; 4EU: 121 / 4EU; 41/2IU: 121 / 41/2IU; 41/2IEU: 121 / 41/2IEU; 41/2EU: 133 / 41/2EU; 5IEU: 133 / 5IEU; 51/2IEU: 148 / 51/2IEU; 5 7/8IEU: 159 / 5 7/8IEU; 6 5/8IEU: 179 / 6 5/8IEU	По запросу
	Гидравлический элеватор типа DDZH С 18° конусом: Кожух / Труба / Мощность; 23/8-5: 41/2-5 / 23/8-41/2 / 250; 23/8-65/8: 41/2-7 / 23/8-51/2 / 350; 23/8-65/8: 41/2-7 / — / 500	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Элеваторы спайдеры		
BRB	Вспомогательный элеватор типа SJ Внешний диаметр трубы (дюйм): Внешний диаметр трубы (мм) / Максимальная нагрузка (кН); 23/8 — 31/2: 60.3~88.9 / 45; 4- 51/2: 101.6~139.7 / 45; 65/8 — 75/8: 168.3~193.7 / 45; 85/8 -103/4: 219.1~273.1 / 45; 113/4 -133/8: 298.5~339.7 / 45; 16-20: 406.4~508.0 / 60; 211/2 -24 1/2: 546.1~622.3 / 60; 26-28: 660.4~711.2 / 60; 30-36: 762.0~914.4 / 60	По запросу
BRB	Вспомогательный элеватор типа SJX Размер: Мощность; 23/8-41/2: 5; 41/2-7: 5; 7-10: 5; 10-14: 5	По запросу
BRB	Элеватор бокового открытия типа SLX Размер (дюймы): Номинальная грузоподъемность (короткая тонна); 3 1/2-14 1/4: 65; 2 3/8-5 3/4: 100; 5 1/2-13 5/8: 150; 5 1/2-30: 250; 4 1/2-14: 350	По запросу
BRB	Вспомогательный элеватор типа SP Внешний диаметр трубы (дюйм): Внешний диаметр труб (мм) / Угол / Максимальная загрузка (кН); 2 3/8~3 1/2: 60.3~88.9 / 18° / 27; 4~5 1/2: 101.6~139.7 / 18° / 27; 6 5/8~7 5/8: 168.3~193.7 / 5° / 27	По запросу
BRB	Элеватор для насосной штанги типа SRE Диаметр отверстия элеватора (мм): Максимальная нагрузка (тонн); 19: 20; 23: 20; 26: 20; 30: 20; 32: 20; 35: 20; 23: 25; 26: 25; 30: 25	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка ZJ10 Модель: Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ10; Максимальная нагрузка на крюке: 1125, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 1000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,23, м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 17,5х3,1х4,18, м; Масса: 42, т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3406C или по согласованию; Мощность двигателя: 343, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S5610 / ALLISON-4700 OFS; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 450, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 429х965,мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Привод шпильковой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 6, шт; Диаметр каната: 14,мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический; Грузоподъемность: 2,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 33,1, м; Буровое основание: телескопическое; Высота до подроторных балок: 2,9, м; Высота балкона: 19,7/20,7, м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP175; Диаметр проходного отверстия: 444,5 ,мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 150 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Приводная мощность: 300 л.с.; Модель вертлюга: SL120/SL135; Максимальная нагрузка: 1100, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG110; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 10х8; Минимальный радиус поворота: 34, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/ освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F500, F800, 3NB500, 3NB800, PZ7, PZ8 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 80, м3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ15 Модель: Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ15; Максимальная нагрузка на крюке: 1350, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 1500, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,33 м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 19,6х2,9х4,3 м; Масса: 51, т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3408 или по согласованию; Мощность двигателя: 354, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S5610 / ALLISON-4700 OFS; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 550, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 429х965,мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Привод шпильевой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 8, шт; Диаметр каната: 14,мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический; Грузоподъемность: 2,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 34, м; Буровое основание: телескопическое; Высота до подроторных балок: 3,7, м; Высота балкона: 20/21,5, м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP175; Диаметр проходного отверстия: 444,5 ,мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 150 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Приводная мощность: 300 л.с.; Модель вертлюга: SL135/SL160; Максимальная нагрузка: 1500, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG150; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 10х8; Минимальный радиус поворота: 34, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F500, F800, 3NB500, 3NB800, PZ7, PZ8 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 120, м3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ20 Модель: Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ20; Максимальная нагрузка на крюке: 1470, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 2000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,31 м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 20,1х3,2х4,4 м; Масса: 56, т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3412 или по согласованию; Мощность двигателя: 485, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S6610 / ALLISON- CLBT6061; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 650, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 480х914,5, мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Привод шпилевой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 8, шт; Диаметр каната: 14, мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический; Грузоподъемность: 2,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 35, м; Буровое основание: телескопическое; Высота до подроторных балок: 3,7, м; Высота балкона: 20/21,5, м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP175; Диаметр проходного отверстия: 444,5 ,мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 150 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Приводная мощность: 300 л.с.; Модель вертлюга: SL160; Максимальная нагрузка: 1500, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG150; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 12х8; Минимальный радиус поворота: 36, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F800, F1000, 3NB800, 3NB1000, PZ8, PZ9 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 160, м3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
	Мобильная буровая установка МБУ ZJ30 Модель: Мобильная буровая установка (МБУ) ZJ30; Максимальная нагрузка на крюке: 1800, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 3000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,36 м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 21,1х3,3х4,5 м; Масса: 76 т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3408х2 или по согласованию; Мощность двигателя: 354х2, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S5610х2 / ALLISON- CLBT5961х2; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 750, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 480х914,5,мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-6, задних-2; Привод шпильевой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический или электромагнитный; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 10, шт; Диаметр каната: 16,мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический или электромеханический; Грузоподъемность: 4,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 38, м; Буровое основание: Сборное; Высота до подроторных балок: 5, м; Высота балкона: 20,4 м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP205; Диаметр проходного отверстия: 520,7 мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 350 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Модель вертлюга: SL225; Максимальная нагрузка: 1700, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG170; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 14х8; Минимальный радиус поворота: 42, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/ освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F1000, F1300, 3NB1000, 3NB1300 PZ9, PZ10 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 200, м3; Верхний привод (TOP DRIVE): По согласованию	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ40 Модель: Мобильная (полуприцепная) буровая установка (МБУ) ZJ40; Максимальная нагрузка на крюке: 2250, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 4000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,36, м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 20,4х3,3х4,5, м; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 1000, л.с.; Диаметр и длина барабана лебедки: 635х1254,мм; Количество передач лебедки: Передних-6, задних-2; Основной тормоз лебедки: Дисковый (гидравлический); Вспомогательный тормоз лебедки: Гидродинамический или электромагнитный; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевого системы: 10, шт; Диаметр каната: 32,мм; Тип вышки: Телескопическая, двухсекционная; Высота вышки: 39, м; Подроторное основание: складное; Высота до подроторных балок: 5,7, м; Высота балкона: 20,4, м; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель двигателя: CAT 3412х2 или по согласованию; Мощность двигателя: 600х2, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S6610х2 / ALLISON- CLBT6061х2; Напряжение сети управления/ освещения/ силовой: 24/220/380, В; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Аварийный генератор: По согласованию; Крюкоблок, максимальная нагрузка: YG225,2250, кН; Модель вертлюга, максимальная нагрузка: SL225, 2250, кН; Модель ротора, D проходного отверстия: ZP275, 698,5,мм; Минимальный радиус поворота: 40, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Верхний привод (TOP DRIVE): По согласованию; Модель бурового насоса: F1300, F1600, 3NB1300, 3NB1600 PZ10, PZ11 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 240, м3	По запросу
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ20 (не прицепная) Мобильная буровая установка МБУ ZJ20 (прицепная) Модель: Мобильная (полуприцепная) буровая установка (МБУ) ZJ20 (не прицепная); Максимальная нагрузка на крюке: 1470, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 2000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,31, м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 18,1х3,2х4,4, м; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 650, л.с.; Диаметр и длина барабана лебедки: 480х914,5,мм; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Вспомогательный тормоз лебедки: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевого системы: 8, шт; Диаметр каната: 29,мм; Тип вышки: Телескопическая, двухсекционная; Высота вышки: 35, м; Подроторное основание: складное; Высота до подроторных балок: 3,5, м; Высота балкона: 20/21,5, м; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель двигателя: CAT 3412 или по согласованию; Мощность двигателя: 485, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S6610 / ALLISON- CLBT6061; Напряжение сети управления/ освещения/ силовой: 24/220/380, В; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Аварийный генератор: По согласованию; Крюкоблок, максимальная нагрузка: YG150,1500, кН; Модель вертлюга, максимальная нагрузка: SL160, 1600, кН; Модель ротора, D проходного отверстия: ZP175, 444,5, мм; Минимальный радиус поворота: 31, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Модель бурового насоса: F800, F1000, 3NB800, 3NB1000, PZ8, PZ9 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 160, м3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ30 (прицепная) Модель: Мобильная (полуприцепная) буровая установка (МБУ) ZJ30; Максимальная нагрузка на крюке: 1800, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 3000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,36, м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 19,8х3,3х4,5, м; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 750, л.с.; Диаметр и длина барабана лебедки: 625х1056,мм; Количество передач лебедки: Передних-6, задних-2; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Вспомогательный тормоз лебедки: Гидродинамический или электромагнитный; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 10, шт; Диаметр каната: 32,мм; Тип вышки: Телескопическая, двухсекционная; Высота вышки: 38, м; Подроторное основание: складное; Высота до подроторных балок: 4, м; Высота балкона: 22, м; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель двигателя: CAT 3408х2 или по согласованию; Мощность двигателя: 354х2, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S5610х2 / ALLISON- CLBT5961х2; Напряжение сети управления/освещения/ силовой: 24/220/380, В; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Аварийный генератор: По согласованию; Крюкоблок, максимальная нагрузка: YG180,1800, кН; Модель вертлюга, максимальная нагрузка: SL225, 2250, кН; Модель ротора, D проходного отверстия: ZP275, 698,5, мм; Минимальный радиус поворота: 36, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Верхний привод (TOP DRIVE): По согласованию; Модель бурового насоса: F1000, F1300, 3NB1000, 3NB1300 PZ9, PZ10 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 200, м3	По запросу
BRB	Мобильная буровая установка МБУ ZJ40 (прицепная) Модель: Мобильная (полуприцепная) буровая установка (МБУ) ZJ40; Максимальная нагрузка на крюке: 2250, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 4000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,36, м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 20,4х3,3х4,5, м; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 1000, л.с.; Диаметр и длина барабана лебедки: 635х1254,мм; Количество передач лебедки: Передних-6, задних-2; Основной тормоз лебедки: Дисковый (гидравлический); Вспомогательный тормоз лебедки: Гидродинамический или электромагнитный; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 10, шт; Диаметр каната: 32,мм; Тип вышки: Телескопическая, двухсекционная; Высота вышки: 39, м; Подроторное основание: складное; Высота до подроторных балок: 5,7, м; Высота балкона: 20,4, м; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель двигателя: CAT 3412х2 или по согласованию; Мощность двигателя: 600х2, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S6610х2 / ALLISON- CLBT6061х2; Напряжение сети управления/ освещения/ силовой: 24/220/380, В; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Аварийный генератор: По согласованию; Крюкоблок, максимальная нагрузка: YG225,2250, кН; Модель вертлюга, максимальная нагрузка: SL225, 2250, кН; Модель ротора, D проходного отверстия: ZP275, 698,5,мм; Минимальный радиус поворота: 40, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Верхний привод (TOP DRIVE): По согласованию; Модель бурового насоса: F1300, F1600, 3NB1300, 3NB1600 PZ10, PZ11 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 240, м3	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
BRB	Мобильная буровая установка XJ135 Модель: Мобильная буровая установка XJ135; Максимальная нагрузка на крюке: 1350, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 1500, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,33 м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 19,6х2,9х4,3 м; Масса: 51, т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3408 или по согласованию; Мощность двигателя: 354, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S5610 / ALLISON-4700 OFS; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 550, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 429х965,мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Привод шпильевой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 8, шт; Диаметр каната: 14,мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический; Грузоподъемность: 2,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 34, м; Буровое основание: телескопическое; Высота до подроторных балок: 3,7, м; Высота балкона: 20/21,5, м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP175; Диаметр проходного отверстия: 444,5 ,мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 150 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Приводная мощность: 300 л.с.; Модель вертлюга: SL135/SL160; Максимальная нагрузка: 1500, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG150; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 10х8; Минимальный радиус поворота: 34, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F500, F800, 3NB500, 3NB800, PZ7, PZ8 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 120, м3	По запросу


Фото	Название и характеристики	Цена
Буровые установки		
	Мобильная буровая установка XJ160 Модель: Мобильная буровая установка XJ160; Максимальная нагрузка на крюке: 1470, кН; Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м): 2000, м; Скорость подъема крюка без нагрузки: 1,31 м/с; Габаритные размеры в транспортном положении: 20,1х3,2х4,4 м; Масса: 56, т; Лебедка: В двухбарабанном исполнении; Модель двигателя: CAT 3412 или по согласованию; Мощность двигателя: 485, кВт; Трансмиссия: ALLISON-S6610 / ALLISON- CLBT6061; Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата: 650, л.с.; Привод буровой лебедки: Механический; Диаметр и длина барабана лебедки: 480х914,5,мм; Тип спиральной проточки барабана лебедки: Lebus; Количество передач лебедки: Передних-5, задняя-1; Привод шпилевой катушки для свинчивания/развинчивания труб: Гидравлический; Основной тормоз лебедки: Ленточный или дисковый (гидравлический); Тип вспомогательного тормоза лебедки 22"SR: Гидродинамический; Аварийный привод лебедки: По выбору; Число струн талевой системы: 8, шт; Диаметр каната: 14,мм; Привод вспомогательной лебедки: Гидравлический; Грузоподъемность: 2,5, т; Предохранительные устройства 1/2: 1)автоматический тормоз, 2)защита от перегрузок; Тип мачты: Телескопическая, двухсекционная; Высота мачты: 35, м; Буровое основание: телескопическое; Высота до подроторных балок: 3,7, м; Высота балкона: 20/21,5, м; Наземное подвышечное основание мачты: Фундамент; Максимально допустимая скорость ветра при поднятии/опускании мачты: 30 км/ч; Ветровая нагрузка: 100, км/ч; Модель ротора: ZP175; Диаметр проходного отверстия: 444,5 ,мм; Максимальная статистическая нагрузка на стол ротора: 150 т; Привод ротора: Механический; Трансмиссия привода ротора: карданный вал через КПП; Приводная мощность: 300 л.с.; Модель вертлюга: SL160; Максимальная нагрузка: 1500, кН; Номинальное рабочее давление: 34,5 МПа; Модель крюкоблока: YG150; Предохранительная защелка: Пружинного типа; Транспортная база: Самоходный тягач; Колесная формула шасси: 12х8; Минимальный радиус поворота: 36, м; Минимальный клиренс: 340,мм; Давление пневмосистемы/ гидросистемы: 0,9/14, МПа; Напряжение сети управления/освещения/ силовой: 24/220/380, В; Аварийный генератор: По согласованию; Модель бурового насоса: F800, F1000, 3NB800, 3NB1000, PZ8, PZ9 или по согласованию; Количество буровых насосов: 2; Общий объем емкостей бурового раствора: 160, м3	По запросу
Геотекстиль		
	Геотекстиль длинноволокнистый 200 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 200 г/м²; Плотность: 200 г/м²; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м² / 800 м² / 1600 м² / 4000 м²; Вес рулона: 80 кг / 160 кг / 320 кг / 800 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу


Фото	Название и характеристики	Цена
Геотекстиль		
	Геотекстиль длинноволокнистый 250 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 250 г/м ² ; Плотность: 250 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 100 кг / 200 кг / 400 кг / 1000 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 300 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 300 г/м ² ; Плотность: 300 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 120 кг / 240 кг / 480 кг / 1200 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 375 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 375 г/м ² ; Плотность: 375 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 150 кг / 300 кг / 600 кг / 1500 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 400 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 400 г/м ² ; Плотность: 400 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 160 кг / 320 кг / 640 кг / 1600 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Геотекстиль		
	Геотекстиль длинноволокнистый 500 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 500 г/м ² ; Плотность: 500 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 200 кг / 400 кг / 800 кг / 2000 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 600 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 600 г/м ² ; Плотность: 600 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 240 кг / 480 кг / 960 кг / 2400 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 700 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 700 г/м ² ; Плотность: 700 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 280 кг / 560 кг / 1120 кг / 2800 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу
	Геотекстиль длинноволокнистый 800 г/м² Наименование: Геотекстиль длинноволокнистый 800 г/м ² ; Плотность: 800 г/м ² ; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: 50 м / 100 м / 200 м / 500 м; Площадь рулона: 400 м ² / 800 м ² / 1600 м ² / 4000 м ² ; Вес рулона: 320 кг / 640 кг / 1280 кг / 3200 кг; Материал: Полиэфирное волокно; Тип: Нетканый иглопробивной; Назначение: Разделение, фильтрация, армирование, защита	По запросу






Фото	Название и характеристики	Цена
Геомембрана		
	Геомембрана HDPE 0,5 мм (Jindayu) Толщина: 0,5 мм; Плотность: 0,94 г/см ³ (факт: 0,941); Прочность при пределе текучести: 7,0 Н/мм (факт: 7,9 / 7,2); Прочность при разрыве (продольная/поперечная): 10 Н/мм (факт: 10,3 / 10,8); Относительное удлинение при разрыве: 600% (факт: 621% / 612%); Сопротивление раздиру (прямоугольный надрез): 56\$ Н (факт: 56,3 / 57,2); Сопротивление проколу: 120\$ Н (факт: 125); Стандарт качества: GB/T 17643-2025	По запросу
	Геомембрана HDPE 1,0 мм (Jindayu) Толщина: 1,0 мм (факт: 1,02); Плотность: 0,940 г/см ³ ; Прочность при пределе текучести: 15 Н/мм (факт: 16,4 / 15,7); Прочность при разрыве: 27 Н/мм (факт: 29,2 / 28,5); Относительное удлинение при разрыве: 700% (факт: 719% / 712%); Сопротивление раздиру: 125 Н (факт: 136 / 131); Сопротивление проколу: 320 Н; Стандарт / Длина рулона: CJ/T 234-2006 / 100 метров	По запросу
	Геомембрана HDPE 2,5 мм (Jindayu) Толщина: 2,5 мм; Прочность при пределе текучести: 37 Н/мм (факт: 38,1 / 37,4); Прочность при разрыве: 67 Н/мм (факт: 68,2 / 67,5); Относительное удлинение при разрыве: 700% (факт: 741% / 734%); Сопротивление раздиру: 315 Н (факт: 332 / 329); Сопротивление проколу: 800 Н (факт: 821); Ширина / Длина рулона: 6 метров / 50 метров	По запросу
	Геомембрана HDPE гладкая 2.0 мм Наименование: Геомембрана HDPE гладкая 2.0 мм; Материал: HDPE; Толщина: 2.0 мм; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: по заказу; Размеры поставки: разные размеры под требования проекта; Тип: гладкая гидроизоляционная геомембрана; Назначение: гидроизоляция, защита, противодиффузионный экран	По запросу
	Композитная мембрана 1,5 мм Наименование: Композитная мембрана 1,5 мм; Материал: композитный материал; Толщина: 1.5 мм; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: по заказу; Размеры поставки: разные размеры под требования проекта; Тип: композитная гидроизоляционная мембрана; Назначение: гидроизоляция, защита, противодиффузионный экран	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Геомембрана		
	Бентонитовые маты (GCL) Jin Dayu Тип материала: Бентонитовый мат GCL; Производитель: Jin Dayu; Сердцевина: 100% природный натриевый бентонит; Расход бентонита: $\square$ 4.5 кг/м ² ; Коэффициент фильтрации: до 5×10^{-11} м/с; Гидростатическое давление: $\square$ 1.0 МПа; Структура: иглопробивная фиксация между двумя слоями геотекстиля; Монтаж: внахлест без тепловой сварки	По запросу
	Бетонное полотно / Цементный мат Jin Dayu Тип материала: Бетонное полотно / цементный мат; Производитель: Jin Dayu; Технология: гибкая цементная система; Активация: смачивание водой; Прочность после гидратации: C25-C30; Температурная стойкость: от -40°C до +70°C; Скорость укладки: до 70% быстрее классического бетона; Мощность производства: до 10 млн м ² в год	По запросу
	Геомембрана HDPE 2,0 мм (GRI GM13-2021) Наименование: Геомембрана HDPE 2,0 мм (GRI GM13-2021); Материал: Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Толщина: 2,0 мм; Ширина рулона: 8 м; Длина рулона: по заказу; Плотность: 0,945 г/см ³ ; Показатель текучести расплава (MFR): 0,09 г/10 мин; Прочность при текучести (MD/CD): 32,52 / 33,44 Н/мм; Прочность при разрыве (MD/CD): 57,88 / 61,00 Н/мм; Относительное удлинение при разрыве (MD/CD): 755,64 / 849,26 %; Удлинение при текучести: 12 %; Сопротивление раздиру (MD/CD): 256 / 282 Н; Сопротивление проколу: 744 Н; Содержание технического углерода: 2,45 %; Дисперсия технического углерода: Класс 1-2; Устойчивость к растрескиванию: >500 ч (без разрушения); Стандартный ОИТ: 349 мин; Высоконапорный ОИТ: 740 мин; Сохранение ОИТ после 90 суток термоокислительного старения: 56 %; Сохранение НР-ОИТ после старения: 85 %; Сохранение НР-ОИТ после УФ-старения (1600 ч): 63 %; Температура хрупкости: -70 °C; Соответствие стандарту: GRI GM13-2021	По запросу
Георешетка		
	Трехосная георешетка TX130 Тип: Трехосная полипропиленовая георешетка; Характеристики ячейки: Шестиугольная, TX130; Радиальная жёсткость Crs1 (0.5%): 275 кН/м; Радиальная жёсткость Crs1 (2%): 205 кН/м; Эффективность узла: 100%; Форматы рулона: 4×75 м, 5×100 м	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Георешетка		
	Трехосная георешетка TX140 Тип: Трехосная поли-пропиленовая георешетка; Тип ячейки: Трехосная, TX140; Радиальная жёсткость 0.5%: 225 кН/м; Эффективность узла: 93%; Изотропная жесткость: 0.6; Форматы рулона: 4×75 м, 5×100 м	По запросу
	Трехосная георешетка TX150 Тип: Трехосная георешетка; Рядовая жесткость: TX150; Радиальная жёсткость 0.5%: 360 кН/м; Радиальная жёсткость 2%: 250 кН/м; Эффективность узла: 100%; Форматы рулона: 4×75 м, 5×100 м	По запросу
	Трехосная георешетка TX160 Тип: Трехосная георешетка; Размер: TX160; Радиальная жёсткость 0.5%: 390 кН/м; Радиальная жёсткость 2%: 290 кН/м; Эффективность узла: 100%; Форматы рулона: 4×75 м, 5×100 м	По запросу
Биг беги		
	Биг-бег HDPE 1000 л (1000 кг) Тип: Биг-бег; Материал: HDPE; Объем: 1000 л; Загрузка: до 1000 кг; Материал сырья: Полиэтилен; Назначение: Фасовка, хранение, транспортировка	По запросу
	Биг-бег крафт-полиэтиленовый 1200×1000 мм Тип: Биг-бег; Размер: 1200×1000 мм; Нагрузка: до 1000 кг; Высота: 950 мм; Особенности: Усиленная окантовка	По запросу
	Биг-бег ПП 25 кг с клапаном Тип: Биг-бег; Объем: 25 кг; Тип загрузки: Клапан на верхней кромке; Применение: Пищевые и строительные смеси; Повторное использование: Да	По запросу

Фото	Название и характеристики	Цена
Биг беги		
	Биг-бег 1000 кг с двойным дном Тип: Биг-бег; Нагрузка: до 1000 кг; Назначение: Промышленные грузы; Скорость разгрузки: Высокая; Рекомендуемая техника: Крановое оборудование	По запросу